



广州市斯进电子科技有限公司 系统方案配置清单

项目名称:

客户名称				供货单位	广州市斯进电子科技有限公司			
地 址				地 址	广州市天河区车陂路黄洲工业区8栋4楼西梯			
联 系 人				联 系 人	欧经理 13392653926			
电 话/传 真				电 话/传 真	020-85533869			
序号	设备名称	型号	规格	品牌	单位	数量	备注	图片
1	理光长投影机	YX2100	投影系统 3LCD 面板尺寸 0.63英寸x 3 高宽比 4:3 光源 高压汞灯 : 225W (Philips Infinity) 光源寿命 /(节能) 10,000hrs/ (20,000hrs) 投影尺寸 30-300 英寸 投影距离 0.89-10.9m 投射比 1.48-1.78 分辨率 1,024 x 768 (XGA) 色彩还原 1:072:000:000	理光	台	1		
2	长焦吊架	定制	<ul style="list-style-type: none"> •适用于各种规格大小长、中、短焦距投影机 •可移动范围: 60-100cm •产品长度在可调范围内可根据你的要求自由调节 •最大承重: 15kg •材质: 铝材、表面喷涂 •可与电子白板搭配使用 •内置走线装置可保证外观整洁美观 	斯进	副	1	1米	

3	100寸电动投影幕布	SJ-P100	<p>技术规格</p> <p>升降方式 电动升降</p> <p>控制方式 线控、遥控(选配)</p> <p>屏幕尺寸 100" (2030×1520mm)</p> <p>屏幕比例 4:3</p> <p>可视角度 水平160° 垂直160°</p> <p>屏幕材质 白塑</p> <p>安装方式 壁挂或吊挂</p> <p>投影方式 正投</p> <p>增益 1.1</p> <p>控制电压 AC 220V、AC110V(选配)</p>	斯进	张	1	100英寸	
4	中控	SJ-K242	<p>技术规格</p> <p>VGA输入 VGA×3 (面板设1路VGA输入)</p> <p>VGA输出 VGA×2</p> <p>视频输入 RCA×1</p> <p>视频输出 RCA×1</p> <p>音频输入 3.5立体声×3</p> <p>音频输出 3.5立体声×1</p> <p>音频频响 20Hz-20KHz</p> <p>VGA带宽 400MHz</p> <p>视频带宽 100MHz</p>	斯进	套	1	普通型带ID编码	
5	有源教学音箱	SJ-Y150	<p>技术规格</p> <p>输入电平 话筒: 20mV</p> <p>线路: 300mV</p> <p>频率响应 线路: 20Hz-20KHz</p> <p>话筒: 60Hz-18KHz</p> <p>话筒音调 高音: 3KHz±12dB</p> <p>低音: 100Hz±12dB</p> <p>话筒失真 非线性≤0.2%</p> <p>信噪比 ≥85dB</p>	斯进	对	1	集音箱功放于一体	

6	会议麦克风	SJ-ME450	技术规格 换能方式 永久极性电容收音头 频率响应 50Hz-16KHz 指向性 单指向性 输出阻抗 75Ω 平衡 灵敏度 -47dB 输入音量 MAX 128dB声压	斯进	套	1	
7	视频展台	SJ-T320	技术规格 成像器件 1/3" 图像传感器 总像素 320万 水平解晰度 850线、 显示比例 4:3 VGA IN PUT×2、OUT PUT×2 视 频 IN PUT×1、OUT PUT×1 音 频 IN PUT×4、OUT PUT×1 话 筒 IN PUT×1	斯进	台	1	
8	多媒体讲台	SJ-D201	1、规格：长1150mm 宽650mm 高310mm（上围尺寸），长810mm 宽550mm 高620mm（下围尺寸），总高920，面板为木纹色防划痕面板。 （为满足教师实施多媒体教学、常规教学的需要，讲台大小尺寸根据投标文件及场地空间来定制）。 2、讲台选用1.2-1.5mm厚优质冷轧钢板，数控设备精加工制作，表面经去尘、除油、陶化上膜后采用瑞士金马喷枪自动静电喷塑处理。 3、支持17-20寸液晶显示器安装，老师可根据	斯进	张	1	
9	台式电脑		可自配				
10	备注	投影机整机保修2年，灯泡半年 付费可上门安装					