





## 广州市斯进电子科技有限公司 系统方案配置清单

项目名称:

客户名称				供货单位	广州市斯进电子科技有限公司			
地址				地址	广州市天河区车陂路黄洲工业区8栋4楼西梯			
联系人				联系人	欧经理 13392653926			
电话/传真				电话/传真	020-85533869			
序号	设备名称	型号	规格	品牌	单位	数量	备注	图片
1	理光短焦投影机	X100ST	<p>1、DLP数码投影机, 0.55 DMD芯片; 亮度: 3500流明 (IS02118标准); 标准分辨率: 1024*768; 对比度: 18000: 1; 镜距比: 0.617; 投影距离: 0.4-3.8M; USB*2; VGA*2; HDMI*1; D-sub 9pin*1; RCA 1pin*1; Mini Jack*2.</p> <p>▲2、飞利浦长寿命灯泡, 功率240W, 光源寿命: 标准4000小时, 节能模式10000小时。</p> <p>3, 灯泡具有智能控制系统: 通过机身的感光系统检测周围环境的高度, 根据环境高度调节</p>	理光	台	1		
2	短焦吊架	定制	<ul style="list-style-type: none"> <li>•适用于各种规格大小长、中、短焦距投影机</li> <li>•可移动范围: 87-150cm</li> <li>•产品长度在可调范围内可根据你的要求自由调节</li> <li>•最大承重: 15kg</li> <li>•材质: 铁质、表面喷涂</li> <li>•可与电子白板搭配使用</li> <li>•内置走线装置可保证外观整洁美观</li> </ul>	斯进	副	1		

3	电子白板	SJ-W820	<p>一、硬件部分：电子白板</p> <p>1、●红外感应技术；对角线尺寸<math>\geq 82</math>英寸；板体尺寸比例4:3, 快捷键：两侧22个物理快捷键</p> <p>2、触摸方式：红外技术，支持10点触摸，手指，画笔等任意不透明触摸物, 触摸精度：<math>\pm 2\text{mm}</math>, 触摸分辨率：32768<math>\times</math>32768</p> <p>3、●整机结构：板体采用铝蜂窝面板，表面涂层为高分子防刮、防反光材料，边框采用铝合金材质，在不拆卸边框可直接更换触摸框。扫描频率：120Hz, 传输速度：480秒/点,</p> <p>4、供电方式：使用USB直接供电，无需外接电源</p>	斯进	块	1		 <p>82英寸4:3 支持上门安装</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>红外感应十点触控</li> <li>支持多人书写支持手指、画笔等触摸物</li> <li>支持屏幕录制功能随时保存调用</li> <li>互动智能教学提高效率</li> <li>自带白板软件具备各学科工具</li> <li>内置教学资源库轻松授课</li> </ul>
4	四块装推拉黑板	SJ-B0404	<p>1、左右推拉结构(内置轨道, 外框和轨道一体化设计)。</p> <p>2、基本尺寸：<math>\geq 4000\text{mm} \times 1230\text{mm}</math>, 需保证与电子白板物理尺寸配套；并可根据学校实际情况进行调整；配套的书写板装备自锁装置，完全遮挡并保护电子白板后可锁定。</p> <p>3、推拉板为双层结构，内层为固定书写板与电子白板并行，外层为滑动书写板，使用电子白板时可将滑动板推到一侧露出电子白板即可</p>	斯进	块	1	4米	
5	中控	SJ-K242	<p>技术规格</p> <p>VGA输入 VGA<math>\times</math>3 (面板设1路VGA输入)</p> <p>VGA输出 VGA<math>\times</math>2</p> <p>视频输入 RCA<math>\times</math>1</p> <p>视频输出 RCA<math>\times</math>1</p> <p>音频输入 3.5立体声<math>\times</math>3</p> <p>音频输出 3.5立体声<math>\times</math>1</p> <p>音频频响 20Hz-20KHz</p> <p>VGA带宽 400MHz</p> <p>视频带宽 100MHz</p>	斯进	套	1	普通型带ID编码	

6	6.5寸专业教学音箱	SJ-Y260	<b>技术规格</b> 频率响应 55Hz-20kHz 驱动器 1个6.5寸长冲程低音驱动器1个 3寸前纸盆高音 驱动功率 80W 额定阻抗 8Ω 灵敏度 92dB/1W/1M	斯进	对	1	6.5寸	
7	专业音频功率放大器	SJ-A230	<b>技术规格</b> 输入 INPUT×4, MIC×4, 输出 2组双声道功率输出, 双声道线路输出 频率响应 线路: 20Hz-20KHz 话筒: 50Hz-18KHz 话筒音调 高音: 10KHz±12dB	斯进	台	1		
8	U段无线麦克风	SJ-MU600	<b>系统参数</b> 频率范围: 740—790MHz 对频方式: 手动和红外线自动对频方式 调制方式: 宽带FM 可调范围: 50MHz 频率稳定度: ±0.005%以内 信道间隔: 250KHz	斯进	套	1	频点可调 标配一手持一领夹	
9	视频展台	SJ-T320	<b>技术规格</b> 成像器件 1/3" 图像传感器 总像素 320万 水平解晰度 850线、 显示比例 4:3 VGA IN PUT×2、OUT PUT×2 视 频 IN PUT×1、OUT PUT×1 音 频 IN PUT×4、OUT PUT×1 话 筒 IN PUT×1	斯进	台	1		

10	多媒体讲台	SJ-D201	<p>1、规格：长1150mm 宽650mm 高310mm（上围尺寸），长810mm 宽550mm 高620mm（下围尺寸），总高920，面板为木纹色防划痕面板。（为满足教师实施多媒体教学、常规教学的需要，讲台大小尺寸根据投标文件及场地空间来定制）。</p> <p>2、讲台选用1.2-1.5mm厚优质冷轧钢板，数控设备精加工制作，表面经去尘、除油、陶化上膜后采用瑞士金马喷枪自动静电喷塑处理。</p> <p>3、支持17-20寸液晶显示器安装 老师可根据</p>	斯进	张	1		
11	台式电脑		可自配					
12	备注		投影机整机保修2年，灯泡半年 付费可上门安装					