






广州市斯进电子科技有限公司 系统方案配置清单

项目名称:

客户名称				供货单位	广州市斯进电子科技有限公司			
地址				地址	广州市天河区车陂路黄洲工业区8栋4楼西梯			
联系人				联系人	欧经理 13392653926			
电话/传真				电话/传真	020-85533869			
序号	设备名称	型号	规格	品牌	单位	数量	备注	图片
1	理光短焦投影机	X100ST	1、DLP数码投影机, 0.55 DMD芯片; 亮度: 3500流明 (IS02118标准); 标准分辨率: 1024*768; 对比度: 18000: 1; 镜距比: 0.617; 投影距离: 0.4-3.8M; USB*2; VGA*2; HDMI*1; D-sub 9pin*1; RCA 1pin*1; Mini Jack*2. ▲2、飞利浦长寿命灯泡, 功率240W, 光源寿命: 标准4000小时, 节能模式10000小时。 3, 灯泡具有智能控制系统: 通过机身的感光系统检测周围环境的高度, 根据环境高度调节	理光	台	1		
2	短焦吊架	定制	<ul style="list-style-type: none"> •适用于各种规格大小长、中、短焦距投影机 •可移动范围: 87-150cm •产品长度在可调范围内可根据你的要求自由调节 •最大承重: 15kg •材质: 铁质、表面喷涂 •可与电子白板搭配使用 •内置走线装置可保证外观整洁美观 	斯进	副	1		

3	电子白板	SJ-W820	<p>一、硬件部分：电子白板</p> <p>1、●红外感应技术；对角线尺寸≥ 82英寸；板体尺寸比例4:3, 快捷键：两侧22个物理快捷键</p> <p>2、触摸方式：红外技术，支持10点触摸，手指，画笔等任意不透明触摸物, 触摸精度：$\pm 2\text{mm}$, 触摸分辨率：32768\times32768</p> <p>3、●整机结构：板体采用铝蜂窝面板，表面涂层为高分子防刮、防反光材料，边框采用铝合金材质，在不拆卸边框可直接更换触摸框。扫描频率：120Hz, 传输速度：480秒/点,</p> <p>4、供电方式：使用USB直接供电，无需外接电</p>	斯进	块	1	
11	台式电脑		可自配				
12	备注		投影机整机保修2年，灯泡半年 付费可上门安装				